


alfan


TUV NORD



BACA FANI

Dünyanın güvenilir markası



BFN - 003 ve BFN001

FAN GÖVDESİ ve ALT KONIĞI

Yuvarlak şekli, kolay ve verimli havalandırma sağlar. Polietilen malzemeden üretilmiştir. 61,5 cm iç çapa sahiptir. Özel tasarımı sayesinde minimum gürültüye sahiptir. Fan gövde kısmında m6x20 bombe baş imbus civata kullanılmıştır.



SGMAL - 467

KLAPE


Hava akış kontrolünü sağlar. Hava akış miktarı isteğe göre ayarlanabilir. Klapeler sayesinde fan kapalı konumdayken dışardan gelen yabancı cisimlerin içeri girmesini önler. Klapeler montajında m6x45 civata kullanılmıştır.



HEKE - 160

AKTÜATÖR MOTOR

Fan gövdesinin içerisindeki klapelerin açılıp kapanmasını sağlar. 24V 6000 N motor kullanılmaktadır. Aktüatör motor montajında m6x50 ve m6x70 civata kullanılmıştır.



BF - 0004

MAGNELİZ KANAT

580 mm kanat çapı kullanılmıştır. Maksimum Hava akışı ve minimum ses seviyesi oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Korozyona dayanıklıdır. Magneliz ve Paslanmaz çelik seçeneği mevcuttur. Flanşı kanat üzerine monte etmek için m8x15 imbus civata kullanılmıştır.



SMTR - 808

ELEKTRİK MOTOR


0.55 kW 1000 devir elektrik motor kullanılmıştır. Kanadın dönmesini sağlayarak, hava akışı oluşturmaktadır.



Ürün üzerinde bulunan numaralar ürün montaj sıralamasını belirtmektedir.

KUŞKONMAZ

Kuşların fan üzerine konmasını önlemektedir. Kuşkonmaz kısmında matkap uçlu pullu vida kullanılmıştır.



HKSZ - 01

ÜST KONİK PLASTİK

Hava akışını en uygun şekilde sağlayacak tasarım yapılmıştır. Kolay montaj özelliğine sahiptir. Hava akışında %15'e kadar artış sağlamaktadır, bu artış sayesinde %15 enerji tasarrufu elde edilmektedir.



BFN - 002

SU TOPLAMA HAZNESİ

Çevreden gelen cisimleri haznede tutarak doğrudan içeri girmesine engel olur.



BFN - 004

- 61,5 cm iç çapa sahiptir.
- Yuvarlak şekli, kolay ve verimli havalandırma sağlar.
- Ani ısı değişimlerinde kanat sağlığını korur.
- Kapaklar elektrik kesintisinde güç kaynağı ile açılır.
- Özel tasarım sayesinde minimum gürültü yapar.
- Polietilen malzeme kullanılmıştır.
- Metal parçalar paslanmaz çelikten veya galvaniz çelikten yapılmıştır.
- Korozyona dayanıklıdır.
- Demonte ölçü: 63x120 cm
- Montaj ölçüsü: 63x197 cm
- Gövde flanşında m8x15 civata kullanılmıştır.
- Motor sehpasının motora montajı için m6x20 normal civata kullanılmıştır.
- Magneliz kanadın motora montajı için m6x20 normal civata kullanılmıştır.

Dış Silindir Çapı	Ürün Numarası	Ürün Kodu	Motor Gücü	HAVA AKIMI m ³ /h - PA					
				0 PA	10 PA	20 PA	30 PA	40 PA	50 PA
610 mm	39	BF585-A000	0,55kW	11720	10740	9750	8760	7560	6400



ALTUNTAŞ
GRUP



📍 Erenler OSB Mehmet ALTINSOY
Bulvarı No: 27/A AKSARAY / TURKEY

☎ +90 382 266 21 20
☎ +90 382 266 21 30

🌐 www.al-fan.com
✉ alfan@al-fan.com